

Yu Yang-LED Driver 20W YYE-C2-20Tx

| | | |
|----|--|-----------|
| 1 | Abmessung in [mm] | 102×46×16 |
| 2 | Masse des Betriebsgerätes ohne Verpackung in [g] | 227 |
| 3 | maximale Ausgangsleistung des Betriebsgerätes in [W] | 19,87 |
| 4 | Art der Lichtquelle(n) | LED |
| 5 | Wirkungsgrad bei Volllast in [%] | 85,9 |
| 6 | Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (P_{no}) in [W] | 0,18 |
| 7 | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in [W] | 0,18 |
| 8 | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net}) in [W] | - |
| 9 | Hinweis: Das Betriebsgerät kann nur mit drahtgebundener oder drahtloser Dimmern der Marke Yu Yang verwendet werden. | |
| 10 | Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile, die während der Prüfung des Betriebsgerätes entnommen oder abgeschaltet werden sollten? | Nein |
| 11 | Das Betriebsgerät ist vollständig kompatibel mit dimmbaren Lichtquellen der Marke Yu Yang. | |
| 12 | Die Entsorgung am Ende der Lebensdauer gemäß der Richtlinie 2012/19/EU | |